



Pierce exclusive gusset design provides strength without the weight



Cinco patentes. Cero atajos.


Diseño de la escalera / Plataforma giratoria ligera / Diseño de los estabilizadores / Pedestal y caja de torsión / Configuración general*
Ascendant fue diseñada con genialidad para dotar a los bomberos de una verdadera mejora en el rendimiento. Lo que significa: nada de prestaciones diluidas ni de escatimar en opciones.

*patents pending

Vertical Height	107'
Horizontal Reach	100'
Tip Load Dry	750 lb
Tip Load Wet	500 lb
Wind Load	35 mph
Equipment Allowance	100 lb
Flow Rate	1500 gpm
Jack Spread	18"
Collision Avoidance	Standard
Multiplexed	Yes
Ladder Material	100K psi Steel
Number of Stabilizers	3
Water Capacity	500 gallons
Chassis Availability	Enforcer™ / Arrow XT™ / Velocity™ / Impel™



Below grade operation (-10 degrees)



100' Horizontal Reach



18" jack spread / 13' short-jacked



Clean tip & replaceable egress



Store front blitz capable

www.Leitsinc.com - trucksales@leitsinc.com
OFFICE: (305) 316-9689

107' CAMIÓN CON ESCALA EXTENSIBLE

Pierce ASCENDANT™



www.Leitsinc.com

Las especificaciones, descripciones y el material ilustrativo contenidos en esta documentación son tan precisos como se conoce al momento de su publicación, pero están sujetos a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamiento y accesorios opcionales, y es posible que no incluyan todo el equipamiento estándar. Todas las medidas son valores nominales.
© Pierce Manufacturing Inc. Pierce, el logotipo de Pierce, Velocity e Impel son marcas registradas; y Enforcer, Arrow XT, Command Zone y Ascendant son marcas comerciales de Pierce Manufacturing Inc., Appleton, WI. Impreso en EE. UU.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



107 pies. 1900 litros.
340.2 Kilos de carga en la
punta.
Sobre un solo eje trasero.

Llegue a donde ningún aparato aéreo ha llegado antes.
Y hágalo con las capacidades de alto rendimiento y la
fiabilidad que usted merece, sin comprometer la capacidad
de agua, el desempeño ni la seguridad.

107



Single set of H-Style outriggers and a single downrigger



107

- Carga en la punta (en seco): 340.2 kg
- Carga en la punta (en mojado): 226.8 kg
- Caudal: 5,678.1 lpm (litros por minuto)
- Accesorios en la punta: 45.4 kg (adicionales a la iluminación de los peldaños)

- Salida de emergencia reemplazable
- Diseño de punta despejada
- Ataque rápido a fachadas (Boquilla con ángulo vertical de 30°)

- 32.6 metros de alcance vertical
- 30.5 metros de alcance horizontal
- Heavy-duty high-strength steel
- Innovative gusset design
- Operación con vientos de 56 km/h y 6 mm de hielo
- Operación bajo nivel (articulación de -10 grados)
- Sistema multiplexado

- Sistema de prevención de colisiones
- Excede los factores de seguridad estructural y de estabilidad de la NFPA
- 5 patentes en trámite: diseño de escala, plataforma giratoria ligera, diseño de estabilizadores, pedestal y caja de torsión, y configuración general



- Configured on Enforcer™, Arrow XT™, Velocity® and Impel® chassis
- Full range of options
- Available with ISL, ISX12, DD13
- OAL: 39'2" / OAH: 11'5"

- Single rear axle
- 2500 lb equipment
- 500 gal. water
- 2000 gpm pump
- 18' jack spread / 13' short-jacked
- Set up 6% level up to 12% uphill slope

- E-Coated pedestal / torque box
- Single set of outriggers and one downrigger
- 115' ground ladders